

ARMARIO DE HORMIGÓN PARA ALOJAMIENTOS DE MEDIDORES DE AGUA PARA INSTALAR EN ACOMETIDAS INDIVIDUALES Y BATERÍA DE MEDIDORES DE AGUA

Para su diseño, construcción y robustez pueden ser instalados en lugares que requieran la protección de los elementos tales como fincas, parcelas o viviendas unifamiliares.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados con hormigón de alta resistencia.
- Doble envoltura de acero de 6 mm garantizando gran resistencia al impacto.
- **MODELOS:** se fabrican en dos versiones
Armario para acometida y medidor individual
Armario para batería de medidores de agua de dos o tres servicios.
- Todos los modelos se fabrican con puerta de aluminio.


TIPOS DE CIERRE

- Tipo de cierre para puerta de aluminio: se disponen de tres modelos de cerradura: Mod. Cuadrado, Mod. Triangular.



ARMARIO DE ACOMETIDA. Cotas en mm

	Material puerta	Medidas exteriores			Medidas int. puerta		Peso Kg
		A	B	C	D	E	
Ref. 520002	Aluminio	500	840	150	250	350	53
Ref. 520003	Aluminio	500	840	150	290	390	53
Ref. 520004	Aluminio	500	840	150	320	440	52



ARMARIO DESTINADO A BATERÍA. Cotas en mm

	Material puerta	Medidas exteriores			Medidas int. puerta		Peso Kg
		A	B	C	D	E	
Ref. 520101	Aluminio	500	840	150	400	420	53
Ref. 520102	Aluminio	500	840	150	520	300	53

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO DE ACOMETIDA INDIVIDUAL

Ref. 102003 Válvula entrada acometida para P.E. DN15 ØExt 20 B.S.

Ref. 104003 Válvula salida acometida para P.E. DN15 ØExt 20 B.S.

Ref. 539901 Anclajes medidor.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO CON COLECTOR ROSCADO DE DOS SERVICIOS

Ref. 180001 Colector 2x1 roscado.

Ref. 115201 Válvula esfera entrada DN15 acople 3/4".

Ref. 113001 Válvula esfera salida DN15 acople 3/4".

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR PARA ARMARIO CON COLECTOR ROSCADO DE TRES SERVICIOS

Ref. 180002 Colector 3x1 roscado.

Ref. 115201 Válvula esfera entrada DN15 acople 3/4".

Ref. 113001 Válvula esfera salida DN15 acople 3/4".